

# Mediadaten



THE POWER OF PRINT

Stark Druck GmbH + Co. KG

Im Altgefäll 9 75181 Pforzheim

Tel.: +49 (0) 7231\_963\_0 Fax: +49 (0) 7231\_963\_112

ISDN +49 (0) 7231\_784 00 [www.stark-gruppe.de](http://www.stark-gruppe.de)

## Allgemeine Anlieferbedingungen für Beikleber, Beihefter, Warenproben, Beilagen

### Anlieferung:

- Die Ware muss gegen Beschädigung / Verformung gesichert sein.
- Beilagen, Beikleber und Warenmuster dürfen nicht aneinander kleben.
- Kuverts, Kleinprospekte und Warenproben sind in der gleichen Richtung liegend, spielfrei, durch Zwischenstege und Böden gegen Verrutschen geschützt und mit einer Griffhöhe von mind. 100 mm auf Paletten abzusetzen.
- Beikleber und Beilagen dürfen nicht gebündelt sein, und max. 1x verschränkt sein.
- Bei speziellen Produkten ist die Verpackung zu erfragen.
- Die Ware muss sortenweise getrennt und gegen Verwechslung sichtbar ausgezeichnet sein.
- Kosten für fehlerhafte Anlieferung werden nach Aufwand verrechnet.
- 14 Tage vor Heftbeginn sind mind. 5 Muster zu Hd. Herrn Nowotny zu senden.

### Lieferscheine:

- Die Angaben auf dem Lieferschein müssen denen der Palettenfahnen entsprechen.
- Es müssen Versionen/Sorten sowie die Menge und Palettenanzahl ausgewiesen sein.
- Die Kosten für die Verzollung gehen zu Lasten des Importeurs.

### Palettierung:

- Es sind Paletten im Euroformat zu verwenden.
- Die Palettenverpackung muss Verschieben, Verrutschen oder Beschädigung des Inhalts ausschliessen.
- Sie muss so beschaffen sein, dass keine Feuchtigkeit von aussen eindringen kann.
- Mindestens an zwei Seiten (Stirnseiten) sind die Palettenfahnen anzubringen.

### Die Palettenfahne muss folgende Angaben enthalten:

- a) zu belegendes Objekt
- b) Abgehender Liefertermin
- c) Beilagen-. Beihefter oder Beikleber
- d) Sprache / Versionskennung
- e) Anzahl der Exemplare auf der Palette
- f) Gesamtzahl und Anzahl der Paletten
- g) Absender und Empfänger

## Allgemeine Anlieferbedingungen für Beikleber, Beihefter, Warenproben, Beilagen

### Lieferanschrift:

Stark Druck GmbH + Co KG  
Wareneingang  
Im Altgefäll 9  
75181 Pforzheim  
Telefonische Anmeldung: 0 72 31 / 963 230

### Anlieferungszeiten:

Mo - Fr. 7:00 bis 12:00 und von 13:00 bis 16:00  
Frühestens 14 Tage und spätestens 7 Tage vor Lieferung.  
Bei vorzeitiger Lieferung müssen wir Lagerkosten verrechnen.

### Anlieferung Paletten:



### falsche Anlieferung:



## Anlieferbedingungen und Spezifikationen Beihefter

### Anlieferung:

- Saubere Anlieferung ohne Beschädigung / Verformung der Paletten oder Bogen.
- Zwischen jeder Lage eine Zwischenlage aus Karton.
- Die Beihefter dürfen nicht in Pappschachteln oder in Folie verpackt sein.
- Beihefter dürfen max. 1x verschränkt und nicht mit Plastikband gegen Verrutschen gebündelt sein.
- Die Stapelhöhe sollte zwischen 80 und 100 mm liegen.
- 8 Tage vor Anlieferung der Ware sind 5 Muster zu Hd. Herrn Nowotny zu senden.
- Die Ware muss sortenweise getrennt und gegen Verwechslung sichtbar ausgezeichnet sein.
- Spätestens 5 Tage vor Heftbeginn muss die Ware bei Stark Druck angeliefert werden.
- Kosten für fehlerhafte Anlieferung bzgl. mangelnder Verarbeitbarkeit werden nach Aufwand verrechnet.

### Beilagenspezifische Angaben:

- Beihefter müssen an der Anlagenseite (Kopf oder Fuß) geschlossen sein, oder einen Nachfalz von 10 mm +/- 2 aufweisen.
- Die Beihefter dürfen keine Format- oder Schneidschwankungen aufweisen.
- Bei ungleichschenkligen Beiheftern darf das Längenverhältnis von 3:2 nicht unterschritten werden.
- Bei Anlieferung auf Stangen muss folgendes beachtet werden:
  - Die Blume (Greiffalz) muss unten liegen und einen Versatz von 5 mm nicht überschreiten.
  - Die Blume darf nicht beschädigt oder verdrückt sein.
- Formatbereich in der Höhe sollte 95 mm nicht unterschreiten und das Heftformat nicht überschreiten.
- Das Format in der Breite sollte min. 110 mm und kann Vollformat betragen.
- Überstehende Beihefter können nur nach vorheriger Absprache verarbeitet werden.

### Beihefterspezifische Angaben für Altarfalzeinhefter:

- Klappseiten die kleiner als 148 mm sind oder einen Abstand zum Bund von 5 mm überschreiten, müssen am Kopf und Fuß verleimt sein.
- Die Breite muss min. 3 mm kleiner als das Heftformat sein.
- Die Verdrängung der Heftstärke muss berücksichtigt werden.
- Bei Altarfalzeinhefter in der Heftmitte müssen die Abstände zum Bund 5 mm aufweisen.

### Seitenumfänge und Papiergewichte

4 Seitiger Beihefter:	min. 100 gr./m <sup>2</sup>
8 Seitiger Beihefter:	min. 70 gr./m <sup>2</sup>
12 Seitiger Beihefter:	min. 65 gr./m <sup>2</sup> (nur mit echter Heftmitte verarbeitbar)
16 ... 72 Seitiger Beihefter:	< 56 gr./m <sup>2</sup>

## Anlieferbedingungen und Spezifikationen Beikleber

### Anlieferung:

- Saubere Anlieferung ohne Beschädigung / Verformung der Paletten oder Bogen.
- Zwischen jeder Lage eine Zwischenlage aus Karton.
- Die Beikleber dürfen nicht in Pappschachteln oder in Folie verpackt sein.
- Beikleber dürfen max. 1x verschränkt und **nicht** mit Plastikband gegen Verrutschen gebündelt sein.
- Die Stapelhöhe sollte zwischen 80 und 100 mm liegen.
- Anlieferung spätestens 5 Tage vor Heftbeginn
- 8 Tage vor Anlieferung der Ware sind 5 Muster zu Hd. Herrn Nowotny zu senden.
- Die Ware muss sortenweise getrennt und gegen Verwechslung sichtbar ausgezeichnet sein.
- Kosten für fehlerhafte Anlieferung bzgl. mangelnder Verarbeitbarkeit werden nach Aufwand verrechnet.

### Beikleberspezifische Angaben:

- Der Beikleber darf das Minimalformat von 85 x 55 mm / 55 x 85 mm nicht unterschreiten.
- Das Maximalformat von 150 x 200 mm darf nicht überschritten werden.
- Einzelblätter müssen auf mind. 150 gr./m<sup>2</sup> Papier gedruckt sein.
- Der Beikleber darf max. 4 mm stark sein, und ein Gewicht von 52 gr. nicht überschreiten.  
Überschreitet ein Beikleber die max. Angaben, so muss dies im Vorfeld abgeklärt werden.
- Die geschlossene Seite des Beiklebers (Bund) wird parallel zum Bund des Produktes geklebt.
- Der maximale Abstand vom Beikleber zum Bund beträgt 100mm.
- Der Beikleber muss 15 mm je Seite kürzer sein als das Trägerprodukt.

### Warenproben:

- Müssen im Vorfeld geprüft und eine Machbarkeitserklärung erstellt werden.

### Beschaffenheit der Beikleber:

- Das zu klebende Produkt darf keine lose ineinanderliegende Seiten haben. Es kann geklebt oder geheftet sein.
- Warenproben / Beikleber dürfen nicht zusammenkleben, weder durch Druckfarbe oder elektrostatische Aufladung, noch durch Stanzung und Perforationen.
- CDs können nur verarbeitet werden, wenn sie rutschfrei und gegen Rausrutschen gesichert einzeln verpackt sind.
- Die Beikleber dürfen keine verknickten Ecken bzw. Kanten noch Quetschfalten oder verlagerte Rücken aufweisen.
- Kuverts können nur in speziell angelieferten Kartons verarbeitet werden.
- Perforationen von Beiklebern parallel zum Bund müssen mind. 30 mm vom Bund entfernt sein.

### Klebetoleranzen:

Parallelität: bei Beikleber: +/- 3°

Warenproben: +/- 5°

Seitlich: bei Beikleber: +/- 5mm

Warenproben: +/- 10mm

## Anlieferbedingungen und Spezifikationen Beilagen

### Anlieferung:

- Saubere Anlieferung ohne Beschädigung / Verformung der Paletten oder Bogen.
- Zwischen jeder Lage eine Zwischenlage aus Karton.
- Die Beilagen dürfen nicht in Pappschachteln oder in Folie verpackt sein.
- Beilagen dürfen max. 1x verschränkt und **nicht** mit Plastikband gegen Verrutschen gebündelt sein.
- Die Stapelhöhe sollte zwischen 80 und 100 mm liegen.
- 8 Tage vor Anlieferung der Ware sind 5 Muster zu Hd. Herrn Nowotny zu senden.
- Die Ware muss sortenweise getrennt und gegen Verwechslung sichtbar ausgezeichnet sein.
- Spätestens 5 Tage vor Beilagetermin muss die Ware bei Stark Druck angeliefert werden.
- Kosten für fehlerhafte Anlieferung bzgl. mangelnder Verarbeitbarkeit werden nach Aufwand verrechnet.

### Beilagenspezifische Angaben:

- Beilagen können gefalzt, geheftet, geklebt oder als Einzelblatt sein.  
Sie müssen jedoch eine geschlossene Seite aufweisen.
- Das Minimalformat von 90 x 90 mm darf nicht überschritten werden.
- Das Maximalformat ist 265 x 350 mm jedoch nicht größer als 30 mm unter Hauptproduktformat.
- Die maximale Stärke / Dicke der Beilage sind 72 Seiten.
- Beileger können nur an der geschlossenen Seite (Bund voraus) eingelegt werden.
- Die Beilage muss 15 mm je Seite kürzer sein als das Trägerprodukt.
- Maximal können 4 Beilagen eingelegt werden.

### Seitenumfänge und Papiergewichte

Postkarten / Einzelblätter	ab 135 gr./m <sup>2</sup>
4 Seiten:	ab 70 gr./m <sup>2</sup>
12 Seiten:	ab 56 gr./m <sup>2</sup>
16 ... 72 Seiten:	ab < 56 gr./m <sup>2</sup>

Bei einem Hauptprodukt > 260 Seiten muss die Beilage min. 32 Seiten haben.

## Produktspezifische Angaben

### Beilagen:

- **Formatbereich Beilage:**  
min. 105 x 148 mm; max. 195 x 260 mm.
- **Formatbereich Heftformat:**  
min. 190 x 250 mm; max. 290 x 380 mm.
- Die Beilage muss in der Höhe mind. 15 mm je Seite kleiner sein, und seitlich 15 mm kleiner sein als das Hauptprodukt.
- **Papiergewichte:**  
2 Seiter mind. 150g/m<sup>2</sup>  
4 - 6 Seitig mind. 90 g/m<sup>2</sup>  
8 - 24 Seitig mind. 60 g/m<sup>2</sup>
- Die Beilage darf eine max. Produktdicke von 2 mm nicht überschreiten. Dickere Beilagen nur auf Anfrage.
- Die Beilagen dürfen nicht verschränkt sein, die Griffhöhe sollte zwischen 80 und 100 mm liegen.
- Verarbeitung von Beilagen in Querformat, nur nach vorheriger Prüfung

### Beikleber:

- Das zu klebende Produkt darf keine lose ineinanderliegende Seiten haben. Es kann geklebt oder geheftet sein.
- Kuverts können nur in speziell angelieferten Kartons verarbeitet werden.
- Die geschlossene Seite des Beiklebers (Bund) wird parallel zum Bund des Produktes geklebt.
- Der maximale Abstand vom Beikleber zum Bund beträgt 100mm.
- Der Beikleber muss 15 mm je Seite kürzer sein als das Trägerprodukt.

Formatbereiche: Der Beikleber darf das Minimalformat von 85 x 55 mm / 55 x 85 mm nicht unterschreiten.

Das Maximalformat beträgt 150 x 200 mm.

### - Karten / Booklets:

- Einzelblätter / Postkarten: mind. 150 g/m<sup>2</sup>
    - bis 15 g --> min. 16 Seiten / min. 56 g/m<sup>2</sup> (am Kopf geschlossen)
    - von 16 g bis 29 g --> min. 24 Seiten / min 56 g/m<sup>2</sup> (am Kopf geschlossen)
    - von 30 g bis 49 g --> min. 32 Seiten / min 56 g/m<sup>2</sup> (am Kopf geschlossen)
    - ab 50g --> auf Anfrage mit Muster und Test (Gefahr vom runterrutschen vom Sattel)
- Dicke max. 2,5 mm (oder auf Anfrage)

## Produktspezifische Angaben

### - Sachets / Warenproben:

- bis 10 g --> min. 16 Seiten / min. 56 g/m<sup>2</sup> (am Kopf geschlossen)
- von 11 g bis 16 g --> min. 24 Seiten / min 56 g/m<sup>2</sup> (am Kopf geschlossen)
- von 17 g bis 29 g --> min. 32 Seiten / min 56 g/m<sup>2</sup> (am Kopf geschlossen)
- ab 30g --> auf Anfrage mit Muster und Test

Dicke max. 2,5 mm (oder auf Anfrage)

(wobei die größte Dicke 75% der Fläche abdecken muss)

### - CD's / DoppelCD's:

- Anfrage mit Muster und Test
- (Verpackung in Papier oder Karton möglich) +

### Klebetoleranzen:

#### Karton / Booklet:

Seitlich: +/- 5 mm  
Parallellität: +/- 3°

#### Warenmuster / Sachtet:

Seitlich: +/- 10 mm  
Parallellität: +/- 5°

#### Memostick:

Seitlich: +/- 5 mm  
Parallellität: +/- 3°

### Beihefter:

#### - Platzierung:

In der Heftmitte, am Kopf und Fuß angelegt, andere Platzierung auf Anfrage.

#### - Format:

min. 105 x 148 mm + Kopfbeschnitt  
max. Heftformat zzgl. Beschnitte an Kopf, Fuß und seitlich

#### - Ausrüstung:

Kopf oder Fuß geschlossen, 10 mm Greiffalz hinten.  
min. 80 - 120 mm pro Paket nicht banderoliert oder gebündelt;  
unverschränkt; wenn kleiner als Heftformat, 2 seitig auf Endformat geschnitten.

#### - Papiergewicht:

- 4-seitig, min. 100 g/m<sup>2</sup>, größere Umfänge min. 56 g/m<sup>2</sup> oder auf Anfrage.
- Altarfalzeinhefter nur auf Anfrage. (mind. 5 Mustern zu Hd. Herrn Nowotny).