

# QuarkXPress 7

PDF-Erstellung für Bilderdruckpapier matt/glänzend (Papiertyp 1/2) mit NPscreen (nicht-periodischer Raster, FM-Raster), Bogenoffset

Zur Erstellung von PDF/X3-Dateien Ihrer QuarkXPress 7-Dokumente für den Papiertyp Papiertyp 1/2 NPscreen nach ISO 15930 sind folgende Schritte notwendig:

## Installation


Die Datei [PSO\\_Coated\\_300\\_NPscreen\\_ISO12647\\_eci.icc\\*](#) wird in folgendes Verzeichnis kopiert:

**MAC:** Library > ColorSync > Profiles

**PC:** C:\ > Windows > System32 > spool > drivers > color

Die Datei [Stark\\_Digital\\_PDFX3\\_PSO\\_Coated\\_NPscreen.xml](#) wird wie folgt installiert:

Unter dem Menüpunkt **Bearbeiten > Ausgabestile...** wählen Sie den Eintrag **Importieren...** an und wählen die Stark-Voreinstellungen aus.




## PDF-Erzeugung

Die PDF/X3-konforme Druckdatei wird erzeugt indem Sie **Ablage > Exportieren > Layout als PDF...** anwählen.

Nachdem Sie unter **PDF-Stil** die Vorgabe [SD\\_FOGRA\\_43L\\_PSO\\_Coated\\_NPscreen](#) ausgewählt haben können Sie mit **Sichern** das PDF erstellen.

## PDF-Check

Die Datei [Stark\\_Digital\\_2008.kfp](#) dient zur Überprüfung der PDF-Datei in Acrobat 6/7/8 Professional. Im Menüpunkt **Erweitert > Preflight** wird unter dem Button **Bearbeiten** das Setting [Stark\\_Digital\\_2008.kfp](#) importiert .

Anschließend kann das PDF-Dokument mit den Stark Digital-Prüfregeln überprüft werden.

**Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an einen der folgenden Ansprechpartner:**

**Jörg Rühle**

Telefon: +49 (0) 72 31\_963-265  
jörg.ruehle@stark-digital.de

**Katja Sikorski**

Telefon: +49 (0) 72 31\_963-167  
katja.sikorski@stark-digital.de

**Klaus Dingler**

Telefon: +49 (0) 72 31\_963-216  
klaus.dingler@stark-digital.de

\* Das ICC-Profil [PSO\\_Coated\\_300\\_NPscreen\\_ISO12647\\_eci.icc](#) wird zum kostenlosen Download von der eci (European Color Initiative) zur Verfügung gestellt <http://www.eci.org> > ECI\_Offset\_2008.zip