

Mediadaten



THE POWER OF PRINT

Stark Druck GmbH + Co. KG
Im Altgefäll 9 75181 Pforzheim
Tel.: +49 (0) 7231_963_0 Fax: +49 (0) 7231_963_112
www.stark-gruppe.de

Allgemeine Anlieferbedingungen für Beikleber, Beihefter, Warenproben, Beilagen

Anlieferung:

- Die Ware muss gegen Beschädigung / Verformung gesichert sein.
- Beilagen, Beikleber und Warenmuster dürfen nicht aneinander kleben.
- Kuverts, Kleinprospekte und Warenproben sind in der gleichen Richtung liegend, spielfrei, durch Zwischenstege und Böden gegen Verrutschen geschützt und mit einer Griffhöhe von mind. 100 mm auf Paletten abzusetzen.
- Beikleber und Beilagen dürfen nicht gebündelt sein, und max. 1x verschränkt sein.
- Bei speziellen Produkten ist die Verpackung zu erfragen.
- Die Ware muss sortenweise getrennt und gegen Verwechslung sichtbar ausgezeichnet sein.
- Kosten für fehlerhafte Anlieferung werden nach Aufwand verrechnet.
- 14 Tage vor Heftbeginn sind mind. 5 Muster zu Hd. Herrn Nowotny zu senden.

Lieferscheine:

- Die Angaben auf dem Lieferschein müssen denen der Palettenfahnen entsprechen.
- Es müssen Versionen/Sorten sowie die Menge und Palettenanzahl ausgewiesen sein.
- Die Kosten für die Verzollung gehen zu Lasten des Importeurs.

Palettierung:

- Es sind Paletten im Euroformat zu verwenden.
- Die Palettenverpackung muss Verschieben, Verrutschen oder Beschädigung des Inhalts ausschliessen.
- Sie muss so beschaffen sein, dass keine Feuchtigkeit von außen eindringen kann.
- Mindestens an zwei Seiten (Stirnseiten) sind die Palettenfahnen anzubringen.

Die Palettenfahne muss folgende Angaben enthalten:

- a) zu belegendes Objekt
- b) Abgehender Liefertermin
- c) Beilagen - Beihefter oder Beikleber
- d) Sprache / Versionskennung
- e) Anzahl der Exemplare auf der Palette
- f) Gesamtzahl und Anzahl der Paletten
- g) Absender und Empfänger
- h) Auftragsnummer Stark (intern) - bitte erfragen.

Anlieferbedingungen und Spezifikationen Beihefter

Anlieferung:

- Saubere Anlieferung ohne Beschädigung / Verformung der Paletten oder Bogen.
- Zwischen jeder Lage eine Zwischenlage aus Karton.
- Die Beihefter dürfen nicht in Pappschachteln oder in Folie verpackt sein.
- Beihefter dürfen max. 1x verschränkt und nicht mit Plastikband gegen Verrutschen gebündelt sein.
- Die Stapelhöhe sollte zwischen 80 und 100 mm liegen.
- 8 Tage vor Anlieferung der Ware sind 5 Muster zu Hd. Herrn Nowotny zu senden.
- Die Ware muss sortenweise getrennt und gegen Verwechslung sichtbar ausgezeichnet sein.
- Spätestens 5 Tage vor Heftbeginn muss die Ware bei Stark Druck angeliefert werden.
- Kosten für fehlerhafte Anlieferung bzgl. mangelnder Verarbeitbarkeit werden nach Aufwand verrechnet.

Beilagenspezifische Angaben:

- Beihefter müssen an der Anlagenseite (Kopf oder Fuß) geschlossen sein oder einen Nachfalz von 10 mm +/- 2 aufweisen.
- Die Beihefter dürfen keine Format- oder Schneidschwankungen aufweisen.
- Bei ungleichschenkligen Beiheftern darf das Längenverhältnis von 3:2 nicht unterschritten werden.
- Bei Anlieferung auf Stangen muss folgendes beachtet werden:
 - Der Greiffalz muss unten liegen und darf einen Versatz von 5 mm nicht überschreiten.
 - Der Greiffalz darf nicht beschädigt oder verdrückt sein.
- Formatbereich in der Höhe sollte 95 mm nicht unterschreiten und das Heftformat nicht überschreiten.
- Das Format in der Breite sollte min. 110 mm und kann Vollformat betragen.
- Überstehende Beihefter können nur nach vorheriger Absprache verarbeitet werden.

Beihefterspezifische Angaben für Altarfalzeinhefter:

- Klappseiten, die kleiner als 148 mm sind oder einen Abstand zum Bund von 5 mm überschreiten, müssen am Kopf und Fuß verleimt sein.
- Die Breite muss min. 3 mm kleiner als das Heftformat sein.
- Die Verdrängung der Heftstärke muss berücksichtigt werden.
- Bei Altarfalzeinhefter in der Heftmitte müssen die Klappseiten 5 mm in der Breite verkürzt sein.

Seitenumfänge und Papiergewichte

4 Seitiger Beihefter:	min. 100 gr./m ²
8 Seitiger Beihefter:	min. 70 gr./m ²
12 Seitiger Beihefter:	min. 65 gr./m ² (nur mit echter Heftmitte verarbeitbar)
16 ... 72 Seitiger Beihefter:	< 56 gr./m ²

Anlieferbedingungen und Spezifikationen Beikleber

Anlieferung:

- Saubere Anlieferung ohne Beschädigung / Verformung der Paletten oder Bogen.
- Zwischen jeder Lage eine Zwischenlage aus Karton.
- Die Beikleber dürfen nicht in Pappschachteln oder in Folie verpackt sein.
- Beikleber dürfen max. 1x verschränkt und **nicht** mit Plastikband gegen Verrutschen gebündelt sein.
- Die Stapelhöhe sollte zwischen 80 und 100 mm liegen.
- Anlieferung spätestens 5 Tage vor Heftbeginn
- 14 Tage vor Anlieferung der Ware sind 5 Muster zu Hd. Herrn Nowotny zu senden.
- Die Ware muss sortenweise getrennt und gegen Verwechslung sichtbar ausgezeichnet sein.
- Kosten für fehlerhafte Anlieferung bzgl. mangelnder Verarbeitbarkeit werden nach Aufwand verrechnet.

Beikleberspezifische Angaben:

- Der Beikleber darf das Minimalformat von 85 x 55 mm / 55 x 85 mm nicht unterschreiten.
- Das Maximalformat von 150 x 200 mm darf nicht überschritten werden.
- Einzelblätter müssen auf mind. 150 gr./m² Papier gedruckt sein.
- Der Beikleber darf max. 4 mm stark sein und ein Gewicht von 52 gr. nicht überschreiten.
Über- oder unterschreitet ein Beikleber die max. Angaben, so muss dies im Vorfeld abgeklärt werden.
- Die geschlossene Seite des Beiklebers (Bund) wird parallel zum Bund des Produktes geklebt.
- Der maximale Abstand vom Beikleber zum Bund beträgt 80 mm.
- Der minimale Abstand vom Beikleber zum Bund beträgt 15 mm.
- Der Beikleber muss 15 mm je Seite kürzer sein als das Trägerprodukt.

Wichtiger Hinweis! Beikleber und Booklets können inline bei Kopfanlage nur in der vorderen Hefthälfte auf rechten Seiten aufgespendet werden. Bei Fußanlage können wir nur in der hinteren Hefthälfte auf linken Seiten aufspenden, jedoch steht die Titelseite des Beiklebers dann auf dem Kopf.

Warenproben:

- Müssen im Vorfeld geprüft und eine Machbarkeitserklärung erstellt werden.

Beschaffenheit der Beikleber:

- Das zu klebende Produkt darf keine lose ineinanderliegende Seiten haben. Es kann geklebt oder geheftet sein.
- Warenproben / Beikleber dürfen nicht zusammenkleben, weder durch Druckfarbe oder elektrostatische Aufladung, noch durch Stanzung und Perforationen.
- CDs können nur verarbeitet werden, wenn sie rutschfrei und gegen Rausrutschen gesichert einzeln verpackt sind.
- Die Beikleber dürfen keine verknickten Ecken bzw. Kanten noch Quetschfalten oder verlagerte Rücken aufweisen.
- Kuverts können nur in speziell angelieferten Kartons verarbeitet werden.
- Perforationen von Beiklebern parallel zum Bund müssen mind. 30 mm vom Bund entfernt sein.

Klebetoleranzen:

Parallelität:	bei Beikleber: +/- 3°	Warenproben: +/- 5°
Seitlich:	bei Beikleber: +/- 5 mm	Warenproben: +/- 10 mm

Anlieferbedingungen und Spezifikationen Beilagen

Anlieferung:

- Saubere Anlieferung ohne Beschädigung / Verformung der Paletten oder Bogen.
- Zwischen jeder Lage eine Zwischenlage aus Karton.
- Die Beilagen dürfen nicht in Pappschachteln oder in Folie verpackt sein.
- Beilagen dürfen max. 1x verschränkt und **nicht** mit Plastikband gegen Verrutschen gebündelt sein.
- Die Stapelhöhe sollte zwischen 80 und 100 mm liegen.
- 8 Tage vor Anlieferung der Ware sind 5 Muster zu Hd. Herrn Nowotny zu senden.
- Die Ware muss sortenweise getrennt und gegen Verwechslung sichtbar ausgezeichnet sein.
- Spätestens 5 Tage vor Beilagetermin muss die Ware bei Stark Druck angeliefert werden.
- Kosten für fehlerhafte Anlieferung bzgl. mangelnder Verarbeitbarkeit werden nach Aufwand verrechnet.

Beilagenspezifische Angaben:

- Beilagen können gefalzt, geheftet, geklebt oder als Einzelblatt sein.
Sie müssen jedoch eine geschlossene Seite aufweisen.
- Das Minimalformat von 90 x 90 mm darf nicht unterschritten werden.
- Das Maximalformat ist 265 x 350 mm jedoch nicht größer als 30 mm als das Hauptproduktformat.
- Die maximale Stärke / Dicke der Beilage sind 72 Seiten.
- Beileger können nur an der geschlossenen Seite (Bund voraus) eingelegt werden.
- Die Beilage muss 15 mm je Seite kürzer sein als das Trägerprodukt.
- Maximal können 4 Beilagen eingelegt werden.

Seitenumfänge und Papiergewichte

Postkarten / Einzelblätter	ab 135 gr./m ²
4 Seiten:	ab 70 gr./m ²
12 Seiten:	ab 56 gr./m ²
16 ... 72 Seiten:	ab < 56 gr./m ²

Bei einem Hauptprodukt > 260 Seiten muss die Beilage min. 32 Seiten haben.

Produktspezifische Angaben

Beilagen:

- **Formatbereich Beilage:**
min. 105 x 148 mm; max. 195 x 260 mm.
- **Formatbereich Heftformat:**
min. 190 x 250 mm; max. 290 x 380 mm.
- Die Beilage muss in der Höhe mind. 15 mm je Seite kleiner sein und seitlich 15 mm kleiner sein als das Hauptprodukt.
- **Papiergewichte:**
2 Seiter mind. 150 g/m²
4 - 6 Seitig mind. 90 g/m²
8 - 24 Seitig mind. 60 g/m²
- Die Beilage darf eine max. Produktdicke von 2 mm nicht überschreiten. Dickere Beilagen nur auf Anfrage.
- Die Beilagen dürfen nicht verschränkt sein, die Griffhöhe sollte zwischen 80 und 100 mm liegen.
- Verarbeitung von Beilagen in Querformat, nur nach vorheriger Prüfung

Beikleber:

- Das zu klebende Produkt darf keine lose ineinanderliegende Seiten haben. Es kann geklebt oder geheftet sein.
- Kuverts können nur in speziell angelieferten Kartons verarbeitet werden.
- Die geschlossene Seite des Beiklebers (Bund) wird parallel zum Bund des Produktes geklebt.
- Der maximale Abstand vom Beikleber zum Bund beträgt 100 mm.
- Der Beikleber muss 15 mm je Seite kürzer sein als das Trägerprodukt.

Formatbereiche: Der Beikleber darf das Minimalformat von 85 x 55 mm / 55 x 85 mm nicht unterschreiten.

Das Maximalformat beträgt 150 x 200 mm.

- Karten / Booklets:

- Einzelblätter / Postkarten: mind. 150 g/m²
 - bis 15 g --> min. 16 Seiten / min. 56 g/m² (am Kopf geschlossen)
 - von 16 g bis 29 g --> min. 24 Seiten / min 56 g/m² (am Kopf geschlossen)
 - von 30 g bis 49 g --> min. 32 Seiten / min 56 g/m² (am Kopf geschlossen)
 - ab 50g --> auf Anfrage mit Muster und Test (Gefahr vom runterrutschen vom Sattel)
- Dicke max. 2,5 mm (oder auf Anfrage)

Produktspezifische Angaben

- Sachets / Warenproben:

- bis 10 g --> min. 16 Seiten / min. 56 g/m² (am Kopf geschlossen)
- von 11 g bis 16 g --> min. 24 Seiten / min 56 g/m² (am Kopf geschlossen)
- von 17 g bis 29 g --> min. 32 Seiten / min 56 g/m² (am Kopf geschlossen)
- ab 30g --> auf Anfrage mit Muster und Test

Dicke max. 2,5 mm (oder auf Anfrage)

(wobei die größte Dicke 75% der Fläche abdecken muss)

- CD's / DoppelCD's:

- Anfrage mit Muster und Test
- (Verpackung in Papier oder Karton möglich) +

Klebetoleranzen:

Karton / Booklet:

Seitlich: +/- 5 mm
Parallellität: +/- 3°

Warenmuster / Sachtet:

Seitlich: +/- 10 mm
Parallellität: +/- 5°

Memostick:

Seitlich: +/- 5 mm
Parallellität: +/- 3°

Beihefter:

- Platzierung:

In der Heftmitte, am Kopf und Fuß angelegt, andere Platzierung auf Anfrage.

- Format:

min. 105 x 148 mm + Kopfbeschnitt
max. Heftformat zzgl. Beschnitte an Kopf, Fuß und seitlich

- Ausrüstung:

Kopf oder Fuß geschlossen, 10 mm Greiffalz hinten.
min. 80 - 120 mm pro Paket nicht banderoliert oder gebündelt;
unverschränkt; wenn kleiner als Heftformat, 2 seitig auf Endformat geschnitten.

- Papiergewicht:

- 4-seitig, min. 100 g/m², größere Umfänge min. 56 g/m² oder auf Anfrage.
- Altarfalzeinhefter nur auf Anfrage. (mind. 5 Mustern zu Hd. Herrn Nowotny).

Allgemeine Anlieferbedingungen für Beikleber, Beihefter, Warenproben, Beilagen

Lieferanschrift:

Stark Druck GmbH + Co KG
Wareneingang
Im Altgefäll 9
75181 Pforzheim
Telefonische Anmeldung: +49 (0) 72 31 / 963 230

Anlieferungszeiten:

Mo - Fr. 7:00 bis 12:00 und von 13:00 bis 16:00
Frühestens 14 Tage und spätestens 7 Tage vor Lieferung.
Bei vorzeitiger Lieferung müssen wir Lagerkosten verrechnen.

Anlieferung Paletten:



falsche Anlieferung:

